

FL-2000 เครื่องปิดฝาฟอยล์ ระบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้า แบบสายพานลำเลียง Continuous Induction Sealer Machine



FL-2000 เครื่องรุ่นนี้ ออกแบบมาเพื่อ ใช้หลักการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็ก ทำให้เกิดความร้อนที่ไปทำให้อลูมิเนียมฟอยล์กับกระปุกพลาสติกสามารถหลอมติดกันได้ โดยไม่มีการปนเปื้อนจากควันที่เกิดจากความร้อน เหมือนเครื่องระบบฮีตเตอร์ความร้อนทั่วไป เหมาะสำหรับการใช้ในการบรรจุยา,อาหาร,เครื่องสำอาง ฯลฯ สามารถใช้งานได้กับ PE,PP,PET,PVC เป็นต้น ตัวเครื่องมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง อัตราการสิ้นเปลืองต่ำ สามารถใช้งานกับวัสดุที่เป็น Polyester ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เครื่องรุ่นนี้เป็นระบบสายพานลำเลียงต่อเนื่อง สามารถปรับความเร็วของสายพานให้เหมาะกับชิ้นงานได้ ดังนั้น จึงจะได้จำนวนการผลิตค่อนข้างมาก ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับวัสดุของชิ้นงานและความเร็วของสายพานลำเลียงต้องทำงานอย่างเหมาะสมกัน..เครื่องรุ่นนี้เหมาะกับชิ้นงานที่มีขนาดสูงและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกระปุกขนาดปานกลาง ใช้งานได้กับสินค้าที่เป็นเม็ด หรือน้ำ ของเหลว ก็ได้

SPECIFICATION

MODEL	FL-2000
Power Supply	AC 220V / 50 Hz
Heater Power	2000 W
Conveyor Speed	0 – 10 M / min
Capacity	20 – 800 pcs / min
Sealing Diameter	10 – 70 mm
Vessel Height	30 – 260 mm
Machine Size (L x W x H)	(Engine) 450 x 600 x 1200 mm (Conveyor) 1800 x 4500 x 1200 mm
Machine Weight	(Engine) 90 kg / (Conveyor) 80 kg